
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВ-Exm-Прометей 12-36В





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026.**
- Маркировка взрывозащиты:
  РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6...T5 Gb X;
  Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -70 до +85 ºС.
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости до **2000 люкс**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Маркировка взрывозащиты	РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6...T5 Gb X
	Напряжение питания, не более, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Ток потребления, не более, мА	питание 12 В - 130
		питание 24 В - 65
		питание 36 В - 43
	Управляющее напряжение, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Устойчивость к помехам ЭМС, ЭСР, ЭМП, степень	4
	Максимальная мощность потребления, Вт	2
	Частота мигания светового сигнала, Гц	1
	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м., не менее, дБ	100
	Масса, не более	2,8
	Температурный диапазон, °С	от −70 до +85
	Материал корпуса	Пластик
	Вид климатического исполнения	УХЛ1
	Степень защиты оболочки, не ниже, IP	66/68
	Габаритные размеры информационного поля, мм	240x120
	Габаритные размеры оповещателя, мм	465x180x58